

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD/DECLARATION OF CONFORMITY.

Declaramos bajo nuestra responsabilidad como Fabricantes , que los Actuadores Neumáticos contenidos en esta Declaración de Conformidad , cumplen los requisitos aplicables a la Directiva ATEX-94-9-CE.

Under our own responsibility as Manufacturers we hereby declare ,that the Pneumatic Actuators listed in this Declaration of Conformity, comply with the requirements of the ATEX Directive 94-9-EC.

Descripción del Equipo :

ACTUADOR NEUMÁTICO. Equipo no Eléctrico para Atmósferas Potencialmente Explosivas.

MODELO P00-P05-P10-P15-P20-P25-P30-P40-P50-PA60-PA70-PW-PP00-PP10-PP20-PPW-PI00-PI10-PI20-P00S-P05S-P10S-P15S-P20S-P25S-P30S-P40S-P50S-PA60S-PA70S-PWS-PP00S-PP10S-PP20S-PPWS-PI00S-PI10S-PI20S-PI30-PI30S.

LIMITES ESENCIALES ADMISIBLES:

GRUPO II CATEGORIA 2 GD c. IP67.

Presión Máxima 8 bar. Temperatura de -32°C hasta + 90°C. Fluido de Alimentación Grupo 2 , según 97-23-CE.

Description of the Equipment :

PNEUMATIC ACTUATOR. Non Electrical Equipment for Potentially Explosive Atmospheres.

MODELS P00-P05-P10-P15-P20-P25-P30-P40-P50-PA60-PA70-PW-PP00-PP10-PP20-PPW-PI00-PI10-PI20-P00S-P05S-P10S-P15S-P20S-P25S-P30S-P40S-P50S-PA60S-PA70S-PWS-PP00S-PP10S-PP20S-PPWS-PI00S-PI10S-PI20S-PI30-PI30S.

ESSENTIAL ADMISSIBLE LIMITS:

GROUP II CATEGORY 2 GD c. IP67.

Maximum Pressure 8 bar. Temperature from -32°C to + 90°C. Feeding Fluid Group 2 , according to 97-23-EC.

Procedimiento utilizado para la Evaluación de la Conformidad : Modulo Anexo VIII.

Expediente Técnico LOM 04 ATEX 0060. Organismo Notificado LOM-0163.

Conformity Assessment Procedure : Module Anex VIII.

Technical File LOM 04 ATEX 0060. Notified Body LOM-0163.

Normas Armonizadas aplicadas : EN 13463-1. EN 13463-5. EN-1127-1.

As per harmonized European Standards : EN 13463-1. EN 13463-5 .EN 1127-1.

Normas , Especificaciones Técnicas y Directivas aplicadas : ISO 5211. VDE/VDI 3845.

ISO-9001-2000. ISO-TS 29001 / API Q1. DEP-DIRECTIVA-97-23-CE.

Standars , Technical Specifications and Directives applied : ISO 5211. VDE/VDI 3845.

ISO-9001-2000. ISO-TS 29001 / API Q1. PED-DIRECTIVE-97-23-EC.

Rafael Albareda . 07.04.2010.

Director de Fabrica Workshop Manager.

Fecha Declaración Original / Original Declaration Date 01.04.2004.

ISO 9001-2000 and ISO-TS-29001 / API Q1.(Petroleum , Petrochemical and Gas Natural Industries. Level Certification with Design). Pneumatic Actuators According to PED Directive 97-23-EC , ATEX Directive 94-9-EC , Type Approval (Type Approved Product) , SIL 2 (IEC-61508) , Cryogenic Services and Gost-R-Certification.



C/ El Telegraf. S/N.
Telef. 34-93.462.11.54.
asampedro@prisma.es

Montmeló
Fax. 34-93.462.12.74.
<http://www.prisma.es>

Barcelona.
España.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD/DECLARATION OF CONFORMITY.

Declaramos bajo nuestra responsabilidad como Fabricantes, que los Actuadores Neumáticos contenidos en esta Declaración de Conformidad, cumplen los requisitos aplicables a la Directiva ATEX-94-9-CE.

Under our own responsibility as Manufacturers we hereby declare, that the Pneumatic Actuators listed in this Declaration of Conformity, comply with the requirements of the ATEX Directive 94-9-EC.

Descripción del Equipo:

ACTUADOR NEUMÁTICO. Equipo no Eléctrico para Atmósferas Potencialmente Explosivas.

MODELOS PA00-PA05-PA10-PA15-PA20-PA25-PAW-PAWC-PAV-PA00S-PA05S-PA10S-PA15S-PA20S-PA25S-PAWS-PAVS-PAG10-PAG20-PG30-PAGW-PAGWC-PAG10S-PAG20S-PG30S-PAGWS.

LIMITES ESENCIALES ADMISIBLES:

GRUPO II CATEGORIA 2 GD c. IP67 T6.

Presión Máxima 8 bar. Temperatura de -32°C hasta + 90°C. Fluido de Alimentación Grupo 2, según 97-23-CE.

Description of the Equipment:

PNEUMATIC ACTUATOR. Non Electrical Equipment for Potentially Explosive Atmospheres.

MODELS PA00-PA05-PA10-PA15-PA20-PA25-PAW-PAWC-PAV-PA00S-PA05S-PA10S-PA15S-PA20S-PA25S-PAWS-PAVS-PAG10-PAG20-PG30-PAGW-PAGWC-PAG10S-PAG20S-PG30S-PAGWS.

ESSENTIAL ADMISSIBLE LIMITS:

GROUP II CATEGORY 2 GD c. IP67.

Maximum Pressure 8 bar. Temperature from -32°C to + 90°C. Feeding Fluid Group 2, according to 97-23-EC.

Procedimiento utilizado para la Evaluación de la Conformidad: Modulo Anexo VIII.

Expediente Técnico LOM. 07ATEX0063. Organismo Notificado LOM-0163.

Conformity Assessment Procedure: Module Annex VIII.

Technical File LOM. 07ATEX0063. Notified Body LOM-0163.

Normas Armonizadas aplicadas: EN 13463-1. EN 13463-5. EN-1127-1.

As per harmonized European Standards: EN 13463-1. EN 13463-5. EN 1127-1.

Normas, Especificaciones Técnicas y Directivas aplicadas: ISO 5211. VDE/VDI 3845.

ISO-9001-2008. ISO-TS 29001. API Q1. DIRECTIVA 97-23-CE.

Standars, Technical Specifications and Directives applied : ISO 5211. VDE/VDI 3845.

ISO-9001-2008. ISO-TS 29001. API Q1. DIRECTIVE 97-23-EC.

Rafael Albareda . 17.03.2011.

Director de Fabrica Workshop Manager.

Fecha Declaración Original / Original Declaration Date 18.06.2007.

ISO 9001-2008, ISO-TS-29001, API Q1.

Pneumatic Actuators According to PED Directive 97-23-EC, ATEX Directive 94-9-EC, Type Approval (Type Approved Product) SIL 2 (IEC-61508), Cryogenic Services & Gost R Certification.

